

MPORT



Il MULTI PORT è una periferica di espansione per dispositivi M50x che permette agli stessi di espandere le porte seriali RS485.

The MULTI PORT is a peripheral expansion for devices M50x that allows to expand the RS485 serial ports.

Il MULTI PORT viene alimentato mediante il BUS I2C direttamente dai dispositivi M50x. Le morsettiere di tipo estraibile con sezione massima di 2,5mm permette un cablaggio rapido. Il MULTI PORT è dotato di 2 (due) porte RS485 indipendenti e isolate e viene pilotato direttamente dai dispositivi M50x mediante il BUS I2C. Per ogni porta può essere impostato il protocollo di comunicazione e tutti i parametri della porta.

The MULTI PORT is powered directly through the I2C BUS devices M50x. The terminal blocks can be pulled out with a cross section up to 2.5 mm allow a rapid wiring. The MULTI PORT is equipped with two (2) independent and isolated RS485 ports and is controlled directly from the devices M50x through the I2C BUS. For each port is possible to select the protocols and all the communication parameters.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS		
Interfaccia / User Interface	✓	6 led
Interfacce I2C / I2C Interface	2	Periferica slave per il collegamento ad apparati M50x / Slave device for connection to device M50x
Porte / Ports	RS 485	2
		Isolata con impostazione dei protocolli di comunicazione / Opto-isolated with setting of the communication protocols
Protocollo / Protocols	✓	Impostabili da CPU M50x Set by CPU M50x
Morsetti / Terminals	6	Tipo estraibile a banchi sezione massima 2,5 mm ² Removable terminals, maximum section 2.5 mm ²

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	
Ingombri / Dimensions	DIN 4 moduli DIN 4 modules
Con Morsetti With terminal	70 x 102 x 59 mm
Senza Morsetti Without terminal	70 x 90 x 59 mm
Peso / Weight	75 g
Contenitore Case	Termoplastico auto-estinguente Selfextinguishing thermoplastic material
Consumo Consumption	50 mA
Alimentazione Power supply	Da CPU M50x Self powered from M50x
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-10 +50 gC

